ハンドヘルドパーティクルカウンタ

HandiLaz®-Mini

簡易測定に必要な仕様を網羅した、超軽量・高性能・低価格モデル

PARTICLE MEASURING SYSTEMS
www.pmeasuring.com

特 長

- ●最小可測粒径0.3μm
- ●3粒径(0.3/0.5/5.0μm)を同時測定
- ●5種類の測定モードを選択可能
- ●最大10,000回分の測定データを保存
- ●吸引量2.83L/min(0.1CFM)
- ●PCへのデータダウンロード用ソフト付
- ●プリンタ出力可能(オプション)
- ●超軽量、0.68kg
- ●バッテリ駆動可

株式会社佐藤商事 TEL:045-544-4279 FAX:045-544-4200

HandiLaz®-Mini

PARTICLE MEASURING SYSTEMS
www.pmeasuring.com

■用　途

●クリーン環境の清浄度チェック（ISO5～8に最適）
●フィルタのチェック
●パーティクル汚染源の調査

■仕　様

型　式	HandiLaz-Mini
最小可測粒径	0.3μm
粒径チャンネル数	3
粒径チャンネル閾値	0.3　0.5　5.0μm
試料流量	2.83L/min
最大可測粒子濃度*	2,000,000個/28.3L
偽計数	1個以下/5min
光　源	半導体レーザ
接続チューブ/配管径	内径3/16″　シリコンチューブ推奨
最大サンプリングチューブ長	60cm
寸法（W×D×H）	11×7×20cm
重　量	0.68kg（バッテリ除く）
電源電圧/周波数	ACアダプタ付属　100-240VAC　50/60Hz
使用環境	10-35℃　0-85%RH　結露なきこと
通信インターフェース	RS232C　RS485
データ保存	10,000回まで
バッテリ駆動時間	3時間
バッテリ充電時間	3.5時間（外部充電器使用）

※備考　*@計数損失5%以下

■標準付属品

●等速吸引プローブ
●ACアダプタ
●パージフィルタ
●NiMH充電池×4
●外部充電器
●PC接続ケーブル
●本体スタンド
●データダウンロード
　ソフトウェア
●取扱説明書

■オプション

●外部プリンタ
●キャリングケース
●サンプリングスタンド（三脚）

(株)佐藤商事　横浜市港北区大倉山3-5-22
TEL：045－544－4279　FAX：045-544-4200
URL：http://www.ureruzo.com